


POLSKA / Poland
2Press sp. z o.o.
Plac Niepodległości 28, 64-300 Nowy Tomyśl
NIP: 788-203-07-67, REGION: 385417374

ČESKO / Czech Republic
2PRESS HOLDING s.r.o.
Ježkova 1054/10, Praha 3 13000
DIC CZ06288961, IČO 06288961

Składarko-sklejarka DINCER 70







Podstawowe informacje

Nazwa: Składarko-sklejarka DINCER 70
Producent: Dinçer Makine
Rok produkcji: 2022
Numer referencyjny: Składarko-sklejarka DICNER 70

Opis Dodatkowy

Główne parametry techniczne: Maszyna nadaje się również do produkcji pudełek z tektury falistej oraz kartonów (opcjonalnie dostępna jest taśma 40 mm) Ogólne rozmiary pasów maszyny: Dolna grupa: 24 mm (0,94 cala) & górna grupa: 19 mm (0,75 cala). Łatwa wymiana pasa bez demontażu koła pasowego lub wału Grafitowane łoże koła pasowego dla łatwego przesuwania dolnych nośników Górny system nośny łatwo regulowany w zależności od grubości kartonu Chromowane wały i grafitowane łożyska wałów umożliwiają praktyczny ruch grup nośnych Specjalnie zaprojektowane, wytrzymałe łożyskowane łoża kół pasowych dla kół pasowych dolnego systemu nośnego Profile nośne o wymiarach 15 x 15 mm (0,59 x 0,59 cala) i 20 x 20 mm (0,78 x 0,78 cala) Duży dolny zespół klejący z dużym kołem klejowym, skrobakami, które nie wymagają ustawiania. Kółko i grupa skrobaków ze stali nierdzewnej 3 mm (0,11 cala) i 6 mm (0,23 cala) Cyfrowe wskaźniki położenia Rodzaje i grubość kartonów: 150-650 gr/m2 + E, F, C, B... Długość maszyny: 12 m. (47,24 cala)• Grupa nośników zapewniająca ręczny – elektryczny ruch dolnych nośników
Wyposażenie dodatkowe: Przystawki do płyt CD/frytek/teczek prezentacyjnych Stożkowa blokada dna pudełka 30 mm (1,18 cala) i 40 mm (1,57 cala) pasy do folderów do pudełek z tektury falistej **Sekcje maszyn:** Sekcja podajnika Sekcje wstępnego składania Blokada dolnego zamka 4-punktowy system składania z serwomechanizmem Sekcja składania końcowego: Sekcja dostawy Sekcja wykładania Górna grupa nośna **SYSTEM AUTOMATYKI ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ**:

Oddzielna szafa elektryczna zawierająca wszystkie urządzenia i elementy elektryczne System sterowania automatyką Siemens S7-1200 PLC KTP-700 (7″) ekran dotykowy Siemens, na którym można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji maszyny 1-częściowy pilot zdalnego sterowania Przyciski na sekcjach podawania, dostarczania i układania Programowalny klakson alarmowy dla bezpieczeństwa. 4 zsynchronizowane silniki AC i sterowniki Siemens (seria V20) Prędkość taśmy: 400 m/min.

Stan techniczny maszyny

Maszyna nowa.

Serwis

Świadczymy usługi profesjonalnego serwisu maszyn poligraficznych. Dzięki dogłębnej znajomości branży poligraficznej, z którą jesteśmy związani od ponad 20 lat, możemy zaoferować kompleksowe usługi serwisowe.