

Krajarka KAYM 78 E



Podstawowe informacje

Nazwa: Krajarka KAYM 78 E

Producent: KAYM

Rok produkcji: 2022

Numer referencyjny: Krajarka KAYM 78 E

Opis Dodatkowy

Dane techniczne Cyfrowy pomiar i wskaźniki współrzędnych Automatyczna orientacja zderzaka tylnego za pomocą przycisków przód-tył Precyzyjne pozycjonowanie zderzaka tylnego za pomocą pokręteł Specjalny stół chromowany (powierzchnia ze stali nierdzewnej) Oświetlenie stołu Linia laserowa cięcia Trójfazowy (380 V / 50 Hz) układ elektryczny Wyłącznik główny z blokadą Prowadnica liniowa Precyzyjny wał kulkowy Mocowanie hydrauliczne, min-maks. regulacja nacisku Stopniowe dociskanie pedałem System cięcia z napędem mimośrodowym Dwuręczny system zabezpieczający przycisk Mechanizm zabezpieczający uchwyt noża (blokada mechaniczna) System usuwania kąta i skosu tylnego zderzaka System korekty kąta i skosu tylnego zderzaka Wbudowane urządzenie do podnoszenia noża do szybkiej wymiany Ochrona bezpieczeństwa z barierą świetlną (fotokomórki)

Stan techniczny maszyny

Maszyna nowa

Serwis

Świadczymy usługi profesjonalnego serwisu maszyn poligraficznych. Dzięki dogłębnej znajomości branży poligraficznej, z którą jesteśmy związani od ponad 20 lat, możemy zaoferować kompleksowe usługi serwisowe.

Dane techniczne

	KAYM 78 E
Szerokość cięcia	780 mm
Głębokość podawania	780 mm
Wysokość podawania (bez płyty dociskowej)	120 mm
Długość stołu przedniego (D)	780 mm
Wysokość stołu	910 mm
Min. & max. nacisk prasy	150/3.000 daN
Prędkość noża (sterowanie bezpośrednie)	45 cykli/ min.
Naddatek na ostrzenie noża max.	35 mm
Minimalna długość cięcia (manualna)	25 mm
Minimalna długość cięcia (tryb automatyczny)	85 mm
Moc silnika głównego	(220/380) 4 Kw
Moc silnika tylnego zderzaka	0,37 Kw
Wymiary noża (długość x szerokość x grubość)	960 x 120 x 10 mm

Wymiary maszyny

	KAYM 78 E
Szerokość ze stolikami bocznymi (B)	1.950 mm
Głębokość (A)	1.870 mm
Głębokość korpusu (C)	737 mm
Wysokość korpusu (E)	1.500 mm
Całkowita waga(brutto)	1.800 kg

Opcje dodatkowe

	KAYM 78 E
Pneumatyczne (poduszka powietrzna) stoliki boczne (lewy i prawy)	Opcja
Stół pokryty chromem (powierzchnia nierdzewna)	Opcja
Stół pneumatyczny (poduszka powietrzna) centralny	Opcja