

FT-PH suszarka



Podstawowe informacje

Nazwa: FT-PH suszarka

Producent: Shanghai FENGTAI Machine

Rok produkcji:

Numer referencyjny:

Opis Dodatkowy

Wysokowydajne suszarki automatyczne z płaskim podajnikiem strumieniowym serii FT to urządzenia suszące zaprojektowane i opracowane w oparciu o farby sitowe o różnych właściwościach. Jednocześnie można je łączyć z różnymi importowanymi i krajowymi maszynami drukarskimi, tworząc kompletną i wydajną linię produkcyjną. Jest szeroko stosowany w przemyśle poligraficznym, takim jak papier, płytki drukowane, znaki towarowe, reklama i tworzywa sztuczne. Ta maszyna ma trzy funkcje: suszenie gorącym powietrzem, utwardzanie ultrafioletem i chłodzenie zimnym powietrzem. Standardowa konfiguracja tej suszarki składa się z czterech sekcji gorącego powietrza, jednej sekcji utwardzania ultrafioletem i jednej sekcji chłodzenia zimnym powietrzem. Przenośnik taśmowy wykorzystuje teflonowe włókno szklane, które jest odporne na powlekanie, wysoką temperaturę, tarcie i promieniowanie; jednostka chłodząca wykorzystuje sprężarkę, aby stworzyć środowisko zimnego powietrza w dolnej temperaturze, co skutecznie obniża temperaturę suszenia drukowanego produktu. Prędkość pracy tej maszyny jest regulowana bezstopniowo, a górna część maszyny jest otwierana pneumatycznie, co ułatwia jej obsługę. Zgodnie z różnymi produktami druku i farbami o różnych właściwościach, maszyna ta jest wyposażona w tryb pracy z jedną lampą i tryb pracy z wieloma lampami, co może wydłużyć żywotność lampy i oszczędzać energię.

Stan techniczny maszyny	Serwis
Maszyna nowa.	Świadczymy usługi profesjonalnego serwisu maszyn poligraficznych. Dzięki dogłębnej znajomości branży poligraficznej, z którą jesteśmy związani od ponad 20 lat, możemy zaoferować kompleksowe usługi serwisowe.

Dane techniczne	
Model	FT-PH800
Maksymalny rozmiar przenośnika [mm]	800
Prędkość taśmy przenośnika [m/min]	5-50
Jednostka gorącego powietrza; maksymalna temperatura [°C]	160
Jednostka UV; moc lampy [kw]	7.2*3
Jednostka chłodząca; moc agregatu [kw]	5
Całkowita moc [kw]	72.5
Całkowita waga [kg]	4 500
Wymiary [mm]	13000*1700*1300